



SZYBKA I WSZECHSTRONNA DRUKARKA DO KART



Drukarka Primacy jest niezwykle szybka i wydajna. Dzięki zaawansowanym technologiom kodowania drukarka Primacy to najlepsze rozwiązanie do wydawania spersonalizowanych kart, od najprostszych do najbardziej bezpiecznych. Primacy jest dostępna w dwóch wariantach (nadruk jedno- i dwustronny) i jest idealnym wyborem do drukowania oraz kodowania średnich i dużych nakładów kart.

ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ

- Primacy personalizuje karty w kolorze w rekordowym czasie: aż do 225 kart na godzinę w przypadku nadruku jednostronnego (140 kart na godzinę w przypadku nadruku dwustronnego).
- Drukarka oferuje wysoki stopień autonomiczności dzięki podajnikowi o dużej pojemności oraz odbiornikowi do zadrukowanych kart.

PROFESJONALNY NADRUK

- Primacy oferuje rozdzielczość fotograficzną na poziomie 300 dpi oraz nadruk na całej powierzchni w celu zapewnienia optymalnej jakości.
- Dzięki możliwości rozszerzonej obróbki graficznie otrzymujesz wierny czysty obraz w wysokiej rozdzielczości i jeszcze bardziej precyzyjną jakość w przypadku druku monochromatycznego.


SKALOWALNOŚĆ

- Primacy ewoluuje wraz z Twoimi potrzebami i pozwala na uruchomienie nadruku dwustronnego w mgnieniu oka.
- Twoja drukarka może być również wzbogacona o moduł laminujący oraz kodery do pasków magnetycznych, kart stykowych i bezstykowych.

Podajnik oraz odbiornik do kart z przodu drukarki



Odbiornik dla kart z defektami z tyłu



Łatwa obsługa oraz automatyczne rozpoznawanie folii



MODEL Z KOLOROWYM EKRANEM DOTYKOWYM DO INTERAKCJI Z Drukarką

GŁÓWNE CECHY / Pełna specyfikacja dostępna pod adresem www.evolis.com

CECHY OGÓLNE

- Termosublimacja bezpośrednia na kartę (bądź z wykorzystaniem żywicy)
- Nadruk jednostronny na całej powierzchni (opcjonalna modernizacja do nadruku dwustronnego)
- Standardowa rozdzielczość 300 x 300 dpi
- Personalizowana rozdzielczość 300 x 600 dpi (kolor i mono) lub 300 x 1200 dpi (mono)
- 32 MB pamięci RAM w standardzie (64 MB dostępne jako opcja)¹
- Moduł do laminowania dwustronnego (Card Lamination Module – CLM) jako opcja¹
- Dostępne kolory: ognista czerwień, brylantowy błękit

WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA¹

- Nadruk jednostronny:
 - Kolor (YMCKO): 190-225 kart na godzinę
 - Mono: 800-1000 kart na godzinę
- Nadruk dwustronny:
 - Kolor (YMCKO-K): 140 kart na godzinę

SPECYFIKACJA ZARZĄDZANIA KARTAMI

- Pojemność podajnika: 100 kart (0.76 mm - 30 mil)
- Pojemność odbiornika wyjściowego: 100 kart (0.76 mm - 30 mil)
- Odbiornik z tyłu dla kart bez pokryw (50 kart, 0,76 mm - 30 mil)
- Grubość kart: 0.25 mm – 1.25 mm, (10 - 50 mil) regulowany (0.25 mm tylko dla nadruku mono)
- Obsługiwane typy kart: PVC, kompozytowy PVC, PET, ABS,¹ karty ze specjalną powłoką (lakierowana)
- Format kart: ISO CR80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

INTERFEJS

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), dołączony kabel
- Ethernet TCP-IP 10baseT, 100baseT
- Wifi 802.11b/g

DODATKOWE MODUŁY KODUJĄCE

- Dostępne moduły:
 - Koder do pasków magnetycznych ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Stacja do kart stykowych ISO 7816-2
 - Koder do kart stykowych – PC/SC, EMV 2000-1
 - Koder do kart bezstykowych – ISO 14443A, B, ISO15693,
 - MIFARE, DESfire, HID iCLASS, UHF (zgodność z normami EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 lub FCC par. 15.247)
 - Inne określone kodery na życzenie
- Wewnętrzne porty USB
- Kodowanie USB po IP przez dodatkowy moduł USB Net Server, na życzenie
- Wymienione opcje można połączyć
- Montaż fabryczny lub na miejscu

BEZPIECZEŃSTWO

- Wsparcie dla blokady Kensington[®]
- Szyfrowanie danych dla kart magnetycznych¹
- Blokada systemu jako opcja¹

WYŚWIETLACZ

- Diody LED
- Kolorowy ekran dotykowy jako opcja
- Graficzne powiadomienia z drukarki,² alerty odnośnie czyszczenia, niski poziom taśmy (lub brak) itp.

FOLIA EVOLIS HIGH TRUST[®]

W celu zmaksymalizowania jakości oraz wytrzymałości drukowanych kart, żywotności głowicy oraz zachowania niezawodności drukarki należy używać folii Evolis High Trust[®]

- Automatyczne rozpoznawanie oraz ustawianie
- Dostarczane w kasetach w celu łatwego transportu
- Oszczędna folia do druku monochromatycznego

Lista folii dostępna pod adresem www.evolis.com

OPROGRAMOWANIE

- Drukarka jest dostarczana wraz z Evolis Premium Suite[®] dla Windows
 - Sterowniki drukarki
 - Evolis Print Center do zarządzania drukarką oraz jej ustawieniami
 - Evolis Print Manager do powiadomień graficznych³
 - Wsparcie online 24/7
 - Kompatybilne z Windows (32/64 bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Dostarczana ze sterownikami do Mac OS X (od 10.6 wzwyż) i edycji identyfikatorów
 - Wewnętrzna baza danych (nieograniczona ilość rekordów)
 - Windows (począwszy od wersji XP) oraz Mac OS X
- Dostarczana ze sterownikami do Mac OS X (od 10.6 wzwyż)
- Wsparcie dla systemów Linux na życzenie
- Evolis Premium SDK do zdalnego nadzorowania drukarki jak i do ułatwienia i przyspieszenia procesu integracji z systemami IT

EKOLOGICZNY DESIGN, CERTYFIKATY ORAZ DEKLARACJA ZGODNOŚCI

- Tryb czuwania, tryb uśpienia oraz zredukowane zużycie energii
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

ROZMIAR I WAGA

- Rozmiar (wys x sz x gł): 247 x 205 x 381 mm (z odbiornikiem dla kart z defektami: 247 x 205 x 487 mm)
- Waga: 4.02 kg (z odbiornikiem dla kart z defektami: 4.11 kg)

GWARANCJA

- 3 lata gwarancji (drukarka oraz głowica)⁴
- Wydłużona gwarancja dostępna jako opcja

¹ W określonych warunkach

² Zależy od wersji systemu Windows[®]

³ Wymaga wersji .net 4.0

⁴ Gwarancja pod warunkiem przestrzegania określonych warunków i stosowania folii Evolis High Trust[®]